Мотопомпа Koshin SERV-50Z или эквивалент
Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя	Описание, значение	Ед. изм. показателя	Ед. изм. и кол-во товара
1	Мотопомпа Koshin SERV-50Z или эквивалент	Назначение	Моторизованное средство для тушения пожаров с тремя выходами под напорные рукава: 2 выхода Ø25 мм и 1 выход Ø50 мм		комплект
		Тип двигателя	4-тактный, бензиновый, с воздушным охлаждением		
		Мощность двигателя	≥ 4,4	киловатт	
		Емкость топливного бака	≥ 3,3	литр	
		Производительность в минуту	≥ 480	литр	
		Максимальная высота подъема жидкости	≥ 90	метр	
		Максимальная глубина всасывания	≥ 8	метр	
		Диаметр всасывающего патрубка	≥ 50	миллиметр	
		Комплект поставки:	-		
		Мотопомпа высоконапорная самовсасывающая	1	штука	
		Рукав всасывающий Ø50 мм (длина скатки - 4 м)	1	штука	
		Рукав напорный Ø25 мм с головками навязанными проволокой (длина скатки - 20 м)	4	штука	
		Рукав напорный Ø50 мм с головками навязанными проволокой (длина скатки - 20 м)	2	штука	
		Ствол нерегулируемый 50 мм	1	штука	
		Ствол нерегулируемый 25 мм	1	штука	
		Ствол регулируемый 25 мм	1	штука	
		Фильтр для рукава всасывающего	1	штука	
		Устройство поплавковое для рукава всасывающего, которое перемещается по всей его длине	1	штука	
		Длина мотопомпы	≤ 550	миллиметр	
		Ширина мотопомпы	≤ 435	миллиметр	

		Высота мотопомпы	≤ 457	миллиметр	
		Масса мотопомпы	≤ 33,9	килограмм	