Топор-мотыга с деревянной ручкой
Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя, технического, функционального параметра	Описание, значение	Ед. изм. показателя	Ед. изм. и кол-во товара
1.	Топор-мотыга с деревянной ручкой	Назначение	Топор-мотыга представляет собой ручной инструмент ударного действия, предназначенный для рубки древесины и рыхления земли при расчистке опорной полосы от корней деревьев, кустарника, подроста, снятия напочвенного покрова		шт.
		Два противоположных, взаимно перпендикулярных лезвия: нижнее лезвие - топор верхнее лезвие - мотыга	наличие		
		Конструкция полотна топора-мотыги	цельнометаллическая		
		Материал полотна топора-мотыги	сталь		
		Заострённые рабочие части топора-мотыги заточены и термически обработаны	наличие		
		Длина термически обработанной поверхности	≥ 15	миллиметр	
		Покрытие металлических незакаленных частей топора-мотыги	порошковая краска		
		Материал рукоятки	древесина твёрдых лиственных пород без сучков, трещин и гнили		
		Покрытие рукоятки	светлый лак	миллиметр	
		Длина топора-мотыги	≥ 900	миллиметр	
		Ширина топора-мотыги	≥ 285	миллиметр	
		Ширина лезвия топора	≥ 100	миллиметр	
		Ширина лезвия мотыги	≥ 70	миллиметр	

		Защитная резиновая накладка на лезвии топора	наличие		
		Масса	≥ 2,3	килограмм	
		Гарантийный срок эксплуатации с даты продажи	≥ 12	месяц	