Топор-мотыга с фиберглассовой ручкой
Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара

№ п/п	Наименование товара	Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя	Описание, значение	Ед. изм. показателя	Ед. изм. и кол-во товара
1.	Топор-мотыга с фиберглассовой ручкой	Назначение топора-мотыги	Топор-мотыга представляет собой ручной инструмент ударного действия, предназначенный для рубки древесины и рыхления земли при расчистке опорной полосы от корней деревьев, кустарника, подроста, снятия напочвенного покрова		[redacted] шт.
		Два противоположных, взаимно перпендикулярных лезвия: нижнее лезвие - топор верхнее лезвие - мотыга	наличие		
		Конструкция полотна топора-мотыги	цельнометаллическая		
		Материал полотна топора-мотыги	сталь		
		Заострённые рабочие части топора-мотыги заточены и термически обработаны	наличие		
		Длина термически обработанной поверхности топора-мотыги	≥ 15	миллиметр	
		Покрытие металлических незакаленных частей топора-мотыги	порошковая краска		
		Материал рукоятки топора-мотыги	ударопрочный, термостойкий стеклопластик		
		Покрытие рукоятки топора-мотыги	противоскользящее резиновое		
		Длина противоскользящего покрытия рукоятки топора-мотыги	≥ 510	миллиметр	
		Габариты топора-мотыги (ДхШ)	≥ 900х290	миллиметр	
		Ширина лезвия топора	≥ 100	миллиметр	
		Ширина лезвия мотыги	≥ 70	миллиметр	
		Защитный резиновый чехол на лезвии топора	наличие		
		Масса топора-мотыги	≤ 3,25	килограмм	

		Гарантийный срок эксплуатации топора-мотыги с даты продажи	≥ 12	месяц	